



Technische specificaties

| | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| Werkhoogte binnen/ buiten | 41,08 m | Draaicirkel | 21,64 m |
| Platformhoogte binnen/ buiten | 39,08 m | Wielbasis | 4,27 m |
| Max. reikwijdte | 19,86 m | Max. hellingshoek | 45% |
| Knikhoogte | 18,8 m | Rijsnelheid in transportstand | 6 km/u |
| Max. hefvermogen | 272 kg | Rijsnelheid uit transportstand | 1,1 km/u |
| Lengte | 14,7 m | Tailswing | 2,47 m |
| Breedte | 2,44 m | Aandrijving | elektrisch |
| Breedte assen uitgeschoven | 4,17 m | Banden | foam filled non-marking |
| Doorrijhoogte | 3,1 m | Max. aantal pers. binnen | 2 |
| Max. scheefstand | 5° | Max. aantal pers. buiten | 2 |
| Zwenkbereik | continu | Jib | ja |
| Gewicht | 23750 kg | Laadstroom | 230V / 16A |
| Platformlengte/-breedte | 0,91/ 2,44 m | Max. wioldruk | 11500 kg |
| Bodemvrijheid | 0,4 m | | |